

**Коммерческое предложение № WD19**  
**ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК**  
**погружного типа**  
**AU-300IA**



производства фирмы Accutex (Тайвань)

<b>Наименование:</b>	<b>Кол.</b>	
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок AU-300IA	1	54 500,00
<b>Технические характеристики:</b> - перемещения по осям X/Y/Z, мм 350×250×220 - перемещения по осям U/V, мм 80×80 - диаметр проволоки-электрода, мм 0,15~0,3 - максимальные размеры заготовки, мм 765×535×215 - максимальный вес заготовки, кг 300 - макс. угол конусного резания, град/мм ± 15/80 - объем бака системы фильтрации, л 850-1000 - контроль проводимости воды авто - контроль температуры воды авто - кол-во управляемых осей станка 5 - кол-во одновременно управляемых осей 4 - габариты станка (ДхШхВ), мм 2750×2560×2120 - вес станка, кг 2500		
<b>Стандартные комплектующие:</b> - Windows-контроллер с сенсорным дисплеем 1 - AWT (система автоматической заправки проволоки) 1 - SD-Master (система стабилизации разряда) 1 - UPS (бесперебойный источник питания) 1 - Измерительные линейки по осям X Y 1 - AVS (стабилизатор сетевого напряжения) 1 - трансформатор 3х380 В 1 - централизованная система смазки направляющих 1 - блок автоматической регулировки вертикальности проволок 1 - пульт дистанционного управления 1 - освещение рабочей зоны 1 - система фильтрации диэлектрика 1 - охладитель диэлектрика (воды) 1 - бумажные фильтры 2 - верхнее/нижнее сопла прокатки (комплект) 1 - алмазные направляющие для проволоки (диам. 0,25мм) 2 - контактные щетки 2 - проволока-электрод (диам. 0,25мм - 5кг) 1 - комплект инструментов, крепежа и приспособлений 1		1 500 900

**Цена FOB Тайвань, USD**

56 900,00

**Срок поставки оборудования -3-4 месяца**